

P.V. EFR-22-002362 révision 3 (validité 13 avril 2028)

EI30

Ossature :	Aluminium ADS 80 FR30 (Schüco)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobel 16	ép. 17 mm
	Pyrobel 16 EG	ép. 21 mm
	Pyrobel 16 EG2	ép. 25 mm
	Pyrobel 16 Iso	ép. variable
	Pyrobel 16 EG Iso	ép. variable
Panneau :	Promatect-H + tôle alu	ép. totale 29 mm
	Panneau sandwich plaques de plâtres	ép. totale 29 mm

Dimensions vantail : Bloc-porte à un vantail ou deux vantaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	680	1875
Maximales	1360	2926

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1360 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 517 mm
- Lg vtl semi-fixe / Lg vtl principal > 0.38

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau : Promatect-H + tôle alu : 2.8 m²
Panneau sandwich plaques de plâtres : 3.2 m²
Sans dépasser la dimension maxi. du vantail

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée :	4000 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	4000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	1000 mm
	Ht maxi. BP + cloison vitrée en ligne sur poteau acier	4000 mm
	Ht maxi. BP + cloison vitrée à 90° sur poteau acier	4000 mm
	Ht maxi. BP + cloison vitrée de 90° à 180° sur poteau acier	4000 mm
	Largeur :	illimitée

Quincaillerie :

Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure trois points
 - o Serrure multipoints

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure multipoints
- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - o Verrou un point en partie haute
 - o Crémone à larder haut et bas

Deux ou trois paumelles par vantail suivant la hauteur

Joint anti pince doigts

Paumelles encastrées

Seuil automatique

Gâche électrique

Barre anti-panique

Bâton de maréchal

Ferme-porte en applique

Ferme porte encastré

Pivot de sol

Ouvre porte automatique

Sélecteur de fermeture

Sens du feu :

Indifférent pour la structure et les vitrages

Remarque :

Joint EPDM

Simple ou double parclosage

Différents profils de dormant

Profilé élargisseur

Jusqu'à trois traverses

Avec ou sans seuil aluminium

Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier

Jonction de 90° à 180° sur poteau acier

Construction support :

Béton armé ép. mini. 150 mm

Béton cellulaire 500 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Mur en maçonnerie 500 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Intég. cloison légère 98/48 ou 120/70 en imposte ou dans le prolongement

Objet de l'extension :	Mise en œuvre de vitrage	
	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 Iso	ép. Variable
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 10, 9EG, 12, 12 EG simple et isolant
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Les dimensions hors tout maximales pour les vitrages de la gamme Pyrobelite (AGC) obturant les vantaux sont déduites des dimensions hors tout de ces derniers

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Toutes les autres conditions de validité de classements énoncées dans le procès-verbal de référence devront être respectées