P.V. EFR-22-004287 (validité 10 juillet 2028)

EW30

Ossature : Aluminum FSX100 EI60 et FSX 110 FR EI60 (Novastruct)
Ancien nom Aluminium AA100 et AA110 FR (Kawneer)

Type : Façade Mur Rideau

Vitrage :

Pyrobel-T EW30-16 DGU	ép. variable
Pyrobel-T EW30-16 TGU	ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EW30-16 DGU & TGU
(prise en feuillure 13 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2000	4500
	Surface maxi. 8,7 m²	

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. entre deux dalles béton

- sens du feu indifférent	5231 mm
- sens du feu côté serreur	6000 mm

Largeur maxi. entre deux montants

- sens du feu indifférent	1708 mm
- sens du feu côté porteur	1948 mm

Hauteur maxi de la façade	illimitée
Largeur maxi de la façade	illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Joint EPDM
Passage devant le nez de dalle
Fixation entre dalles
Fixation mécanique des traverses

Construction support : Béton armée, épaisseur mini 200 mm