

**P.V. EFR-15-000624** (validité 13 mai 2030)

**EI90**

Ossature : Acier Janisol C4 (Jansen)

Type : Cloison bord à bord

Vitrage : Pyrobelt 30 EG2 Vision Line ép. 37 mm

Dimensions vitrage : Pyrobelt 30 EG2 VL  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	550	sans limite
Maximales	1100	3000

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3256 mm  
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :  
Fibre minérale + silicone feu  
Raccord mécanique dans les angles  
Raccord mécanique en partie droite  
Fixation au travers des profils ou par pattes en acier  
Jonction en ligne des vitrages:

- Jeu de 4 mm
- Deux joints Kerafix FXL 200 (Gluske)
- Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm