

P.V. 12-A-172 (validité 3 décembre 2027)

EI30

Ossature :	Aluminium ADS 80 FR 30 (Schüco)										
Type :	Cloison bord à bord										
Vitrage :	Pyrobel 16 Vision Line Pyrobel 16 EG Vision Line Pyrobel 16 EG2 Vision Line	ép. 17 mm ép. 21 mm ép. 25 mm									
Dimensions vitrage :	Pyrobel 16 VL, Pyrobel 16 EG VL et Pyrobel 16 EG2 VL (jeu en fond de feuillure 7 mm) <u>sens du feu indifférent</u>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Largeur (mm)</th><th>Hauteur (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minimales</td><td>482</td><td>sans limite</td></tr> <tr> <td>Maximales</td><td>1000</td><td>2888</td></tr> </tbody> </table>		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	482	sans limite	Maximales	1000	2888	
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)									
Minimales	482	sans limite									
Maximales	1000	2888									
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée : Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle : Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte cloison légère : Hauteur maxi de l'imposte en cloison légère : Largeur :	3000 mm 3000 mm 3000 mm 400 mm illimitée									
Sens du feu :	Indifférent pour la structure										
Remarque :	Intumex en fond de feuillure Simple parclosage Jonction à 90° avec poteau Joint EPDM Assemblage par équerre dans les angles Jonction en ligne des vitrages: ○ Jeu de 5 mm ○ Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)										
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm Béton plein ou parpaing 1600 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm Béton cellulaire 550 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm Cloison légère 98/48 en imposte ou dans le prolongement										

Objet de l'extension : Incorporation d'un bandeau vitré dans une cloison légère 98/48 ou 120/70
Attention : valable uniquement en bord à bord sans angle

Dimensions :

Cas n°1, cloison légère < 3400 mm
Hauteur maxi. de l'imposte 1000 mm (cloisons vitrées à ossature bois)
Hauteur maxi. de l'imposte 400 mm (cloisons vitrées à ossature métallique)
Hauteur maxi. de l'allège 1900 mm
Maxi. hors-tout des vitrages autorisées dans P.V. de référence

Cas n°2, cloison légère < 3800 mm
Hauteur maxi. de l'imposte 1000 mm (cloisons vitrées à ossature bois)
Hauteur maxi. de l'imposte 400 mm (cloisons vitrées à ossature métallique)
Hauteur maxi. de l'allège 2200 mm
Maxi. hors-tout des vitrages 1000 lg x 1200 ht