

P.V. EFR-19-003113 (validité 9 octobre 2029)

EW90/EI60

Ossature : Acier Janisol C4 (Jansen)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel-T EI60-28 ép. 28 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI60-28
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

EI60	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2000	4500

EW90	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2000	3850

Dimensions ouvrage :

- Hauteur maxi. cloison vitrée **EI60** : 4752 mm
- Hauteur maxi. cloison vitrée **EW90** : 3960 mm
- Hauteur maxi. cloison vitrée en ligne **EI60** : 4000 mm
- Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle 90° **EI60** : 4000 mm
- Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent si fixation à travers les profils
Côté opposé aux pattes de fixation

Remarque :

- Fixation par pattes en acier soudées
- Simple parclosage
- Fibre minérale + silicone feu
- Jonction en ligne avec poteau 45x45x3 hauteur maxi 3000 mm
- Jonction à 90° avec poteau 100x100x3 hauteur maxi 3000 mm
- Jonction en ligne avec poteau 45x45x5 hauteur maxi 4000 mm
- Jonction à 90° avec poteau 100x100x5 hauteur maxi 4000 mm
- Jonction en ligne et à 90° pas possible en **EW90**

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm

Remarque : Incorporation de petit bois en laiton ou aluminium dans la lame d'air