

P.V. n° EFR-23-001057 Révision 2 (validité 19 avril 2028)

EW30

Ossature :	Aluminium Soleal Next 65FP (Technal)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle alu ou verre 6T	ép. totale 26.5 mm
	Rocksol 20 + tôle alu	ép. totale 43 mm
	Promatect-H + tôle alu	ép. totale 44 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1400	2500

Bloc-porte à deux vantaux égaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1350	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

Cas n°1

Principal	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	675	sans limite
Maximales	1350	2500

Semi-fixe	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	675	sans limite
Maximales	1350	2500

Cas n°2

Principal	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	523	sans limite
Maximales	1045	2500

Semi-fixe	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	466	sans limite
Maximales	931	2500

Dimensions vitrage :	Pyrobelite 9 EG, 9 EG Iso, 10, 10 Iso, 12, 12 Iso, 12EG, 12 EG Iso Dimensions maxi. vantail (jeu en fond de feuillure 5 mm) <u>sens du feu indifférent</u>	
Dimensions panneau :	BA13 et Rocksol maxi. 1.51 m ² Promatect-H maxi. 2.9 m ² dans tous les cas maxi. 50% du vantail	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicstyle 77 FP EI30 :	4000 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicstyle 77 FP EI30 :	3400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Wicline 65 FP EW30 :	3500 mm
	Hauteur maxi. entre dalles bloc-porte + façade Wictec :	5220 mm
	Largeur :	illimitée

Quincaillerie : Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - Serrure un point
 - Serrure deux points
 - Serrure multipoints

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - Serrure un point
 - Serrure deux points
 - Serrure multipoints
- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - Crémone pompier
 - Contre bascule anti-panique

Remarque :
Quatre paumelles par vantail
Seuil automatique
Gâche électrique

Poignée de tirage
Barre anti-panique et pushbar
Ferme-porte en applique
Ferme-porte encastré (feu côté opp. aux paumelles)
Sélecteur de fermeture

Sens du feu : Indifférent pour la structure (excepté conditions particulières)

Remarque : Jonction en ligne et à 90°
Différents profils de dormant avec ou sans renfort
Avec ou sans seuil aluminium
Joint de seuil automatique
2 versions pour le clip de maintien
Fixation par pattes acier (placées côté opp. au feu)
Montage en applique (feu côté opp. au précadre)
Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu
Profil d'adaptation Soleal Next 65 / Pyroal
Petits bois rapportés

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Intégration dans cloison EW30 Soleal 65 Next 65
Intégration dans cloison EI30 Pyroal
Intégration dans cloison EI60 Pyroal
Intégration dans façade EI30 & EI60 Tental 50FP
Cloison légère 98/48 ou 120/70