

**P.V. EFR-19-003111 révision 1** (validité 9 octobre 2029)

**EI60**

Ossature : Bois exotique, massif ou lamellé collé

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel-T EI60-28 ép. 28 mm

Section :  
 Mini. ossature périphérique : lg 128 x ht 50 mm  
 Mini. montant / traverse : lg 128 x ht 70 mm  
 Mini. couvre joint : lg 12 x ht 80 mm  
 Mini. parclose : lg 45 x ht 27 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI60-28  
 (jeu en fond de feuillure 5 mm)

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2200	4235

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2200	2000

Dimensions ouvrage :  
 Hauteur maxi. cloison vitrée : 4356 mm  
 Hauteur maxi. cloison vitrée dos à dos : 3000 mm  
 Hauteur maxi. cloison vitrée avec facettes : 3000 mm  
 Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle : 3000 mm  
 Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque :  
 Multiples essences de bois (Massif 830 kg/m<sup>3</sup> / LC 830 kg/m<sup>3</sup>)  
 Double parclosage  
 Fibre minérale + silicone feu

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm