

P.V. n° EFR-23-001057 Révision 1 (validité 19 avril 2028)

EW30

Ossature :	Aluminium Soleal Next PY PF (Technal)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
	Pyrobelite 10	ép. 11 mm
	Pyrobelite 12	ép. 12 mm
	Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle acier	ép. totale 26.5 mm
	Rocksol 20	ép. totale 43 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2500

Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	931.5	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1045.5 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 465 mm
- Largeur vantail secondaire / principal >0.44

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9 EG, 9 EG Iso, 10, 10 Iso, 12, 12 Iso, 12EG, 12 EG Iso
Dimensions maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau :	maxi. 1.51 m ² dans tous les cas maxi. 50% du vantail	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Pyroal EI30 :	4000 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Pyroal EI30 :	3400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + C.V. Soleal 65 FP EW30 :	3500 mm
	Hauteur maxi. entre dalles bloc-porte + façade Spinal :	5220 mm
	Largeur :	illimitée
Quincaillerie :	<u><i>Bloc-porte un vantail</i></u>	
	- Vantail (avec ou sans anti-panique) ○ Serrure un point ○ Serrure deux points ○ Serrure multipoints	
	<u><i>Bloc-porte deux vantaux</i></u>	
	- Vantail principal (avec ou sans anti-panique) ○ Serrure un point ○ Serrure deux points ○ Serrure multipoints - Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire) ○ Crémone pompier ○ Contre bascule anti-panique	
	Quatre paumelles par vantail Seuil automatique Gâche électrique Poignée de tirage Barre anti-panique et pushbar Ferme-porte en applique Ferme-porte encastré (feu côté opp. aux paumelles) Sélecteur de fermeture	
Sens du feu :	Indifférent pour la structure (excepté conditions particulières)	

Remarque :	Jonction en ligne et à 90° Différents profils de dormant avec ou sans renfort Avec ou sans seuil aluminium Joint de seuil automatique 2 versions pour le clip de maintien Fixation par pattes acier (placées côté opp. au feu) Montage en applique (feu côté opp. au précadre) Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu Profil d'adaptation Wicline 65FP / Wicstyle 77FP
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 200 mm Intégration dans cloison EW30 Soleal 65 Intégration dans cloison EI30 Pyroal Intégration dans cloison EI60 Pyroal Intégration dans façade EI30 & EI60 MY 62 FR Cloison légère 98/48 ou 120/70