

P.V. EFR-23-002939 (validité 19 juillet 2028)

EW30

Ossature : Acier Janisol 1 (Jansen)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobelite 10 isolant ép. variable
Pyrobelite 9EG Isolant ép. variable
Pyrobelite 12 isolant ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 10 isolant
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1155	2967
Surface maxi. 3.11 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2240	1130

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1430	2280

Pyrobelite 9EG isolant et Pyrobelite 12 isolant
(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2420

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2240	1130

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3300 mm
Hauteur maxi. jonction en ligne sur poteau acier 3300 mm
Hauteur maxi. jonction à 90° sur poteau acier 3300 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Jonction dos à dos
Simple parclosage
Fibre minérale + silicone neutre
Joint EPDM

Construction support : Béton armé ép. mini. 200 mm
Mur en blocs de béton ou maçonnerie 850 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 200 mm