

P.V. EFR-26-002283 (validité 23 septembre 2031)

Ossature :	Bois exotique, massif ou lamellé-collé mini 657 kg/m ³	
Type :	Cloison bord à bord Vision Line (VL)	
Vitrage :	Pyrobel-T EI30-22 VL Pyrobel-T EI30-27 VL	ép. 22 mm ép. 27 mm
Section :	Mini. ossature périphérique : Mini. parclose :	lg 62 x ht 20 mm lg 15 x ht 17 mm
Dimensions vitrage :	Pyrobel-T EI30-22 VL et Pyrobel-T EI30-27 VL (jeu en fond de feuillure 7 mm) <u>sens du feu indifférent</u>	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1500	3706

- Jeu de 4 mm
- Deux FXL 200 (Odice) de 7 x 2 mm dos à dos
- Silicone Neutre

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3760 mm
	Ht maxi. CV avec poteau acier 50 x 30 x 3 en ligne :	3000 mm
	Ht maxi. CV avec poteau acier 60 x 60 x 3 à 90° :	3000 mm
	Ht maxi. CV avec poteau acier 50 x 30 x 5 en ligne :	3760 mm
	Ht maxi. CV avec poteau acier 60 x 60 x 5 à 90° :	3760 mm
	Largeur :	illimitée
Jonction cloison légère :	<u>De 75 mm mini avec classement EI30</u>	
	Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte :	3960 mm
	Hauteur maxi. de l'imposte :	200 mm
	Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Sérigraphie noire des verres sur les hauteurs
Double parclosage
Fixation des parcloises par clous ou par vissage
Fibre céramique + silicone neutre
Flamiseal G (Jung) en fond de feuillure
Cloison légère en imposte ou en latéral

Garde-corps :	Augmentation de la section des parclose à 15 lg x 27 ht
	Vissage des parclose obligatoire
	Attention dimension mini 700 lg x 2000 ht
Construction support :	Béton armé ép. mini. 75 mm
	Béton plein ou parpaing 850 kg/m ³ , ép. mini. 75 mm
	Béton cellulaire 650 kg/m ³ , ép. mini. 75 mm
	Cloison légère en imposte ou dans le prolongement EI30 75 mm mini
	Jeu maxi 20 mm avec bourrage laine de roche 96 kg/m ³ mini