

P.V. EFR-25-000164 (validité 27 novembre 2030)

EI30

Ossature : Aluminium Wicline 75 NG FP (Wicona)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage :

Pyrobel 16	ép. 17 mm
Pyrobel 16 EG	ép. 21 mm
Pyrobel 16 Iso	ép. variable
Pyrobel 16 EG Iso	ép. Variable
Pyrobel-T EI30-18	ép. 18 mm
Pyrobel-T EI30-18 DGU	ép. Variable
Pyrobel-T EI30-18 TGU	ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1380	1900
	S max. 2.4 m²	

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail

Avec Pyrobel 16 (jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent

Avec Pyrobel-T EI30-18 (jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent opposé à la contreface

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. fenêtre + cloison ou façade :	selon PV du fixe
Hauteur maxi. fenêtre + cloison légère :	selon PV du fixe
Hauteur maxi. fenêtre + cloison légère :	3000 mm
Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
Largeur :	illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicona (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

- Intég. dans cloison Wicline 75 NG FP de même classement ou supérieur
- Intég. dans façade Wictec 50 NG FP même classement ou supérieur
- Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**
- Paumelle invisible en option
- Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage
- Ferme porte en applique ou encastré
- Contacteur de position
- Jonction dos à dos

Jonction contigüe de deux fenêtres
Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier protégé
Jonction en ligne ou à 90° sur poteau bois
Précadre bois
Cloison légère 98/48 ou 120/70 avec classement EI60 (pas en allège)
Montage en applique feu côté opposé au précadre

Construction support : Béton armé 2200 kg/m3, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 650 kg/m3, ép. mini. 150 mm
Mur en maçonnerie 800 kg/m3, ép. mini. 150 mm

P.V. EFR-21-000755 Extension 22/1

EW30

Objet de l'extension :	Mise en œuvre du vitrage	
	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
	Pyrobel-T EW30-16	ép. variable
	Pyrobel-T EW30-16 DGU	ép. variable
	Pyrobel-T EW30-16 TGU	ép. variable
Dimensions vitrage :	Dimension des ouvrants	