

P.V. EFR-15-000126 (validité 14 août 2020)

EI60

Ossature : Aluminium CS 77 – FP60 (Reynaers)

Type : Bloc-porte deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 26 mm
 Pyrobel 25 EG ép. 30 mm
 Pyrobel 25 Iso ép. variable

Dimensions passage libre : Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

EI2	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	1135	1707
Maximales	2270	2276
Surface maxi. 5.16 m ²		

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux
 Largeur vantail secondaire / principal > 0.75

Dimensions vitrage : Pyrobel 25, Pyrobel 25 EG et Pyrobel 25
 isolant

(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1146	2136

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée : 3000 mm
 Hauteur maxi. bloc-porte + imposte cloison légère : 3300 mm
 Hauteur maxi. de l'imposte : 400 mm
 Largeur : illimitée

Quincaillerie : Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure deux points haut et médian
- Vantail semi-fixe
 - o Verrou deux points haut et bas

Cinq paumelles par vantail
Trois pions anti-dégondage par vantail
Ferme-porte GEZE TS 5000

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Profil dos à dos
Assemblage mécanique

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Cloison légère 120/70 en imposte ou dans le prolongement

P.V. EFR-15-000126 Extension 17/1

EI60

Objet de l'extension : Modification du remplissage des profilés