

**P.V. EFR-25-000153** (validité xx/xx/xxxx)

**EW30**

Ossature : Aluminium Wiclina 65 NG FP (Wicona)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobelite 9 EG Iso ép. variable  
 Pyrobelite 10 Iso ép. variable  
 Pyrobelite 12 Iso ép. variable  
 Pyrobelite 12 EG Iso ép. variable  
 Pyrobel-T EW30-16 ép. variable  
 Pyrobel-T EW30-16 DGU

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1380	1900
Surface maxi. 2.4 m <sup>2</sup>		

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail  
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc-fenêtre + cloison vitrée : 3400 mm  
 Hauteur maxi. bloc-fenêtre + cloison légère : 3000 mm  
 Hauteur maxi. imposte cloison légère : 400 mm  
 Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicona (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Intégration dans cloison EW30 Wiclina 65 NG FP : EFR-25-000160  
 Intégration dans cloison EW30 Wiclina 65 N NG FP : EFR-23-001455  
 Intégration dans façade EW30-EI30 Wictec 50 NG FP : EFR-24-002366  
 Intégration dans façade EI60 Wictec 50 NG FP : EFR-23-004114  
 Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**  
 Montage dans cloison légère 98/48 ou 120/70 (avec classement EI60)  
 Jonction dos à dos  
 Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier protégé  
 Jonction en angle sur poteau bois  
 Etanchéité par bourrage de laine minérale ou mousse PU  
 Montage sur précadre bois  
 Montage en applique (feu côté opp. au précadre)  
 Paumelle invisible

Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage

« Petit bois » en applique réalisés en aluminium collé

« Petit bois » fictifs réalisés en aluminium

Construction support :

Béton armé, ép. mini. 150 mm

Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm

Mur en maçonnerie 800 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm