

P.V. EFR-20-000597 (validité 12 novembre 2030)

EW30

Ossature : Acier Unico (Forster)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobelite 9 EG isolant ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1375	1946
Surface maxi. 2.43 m²		

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 8 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. : 3600 mm
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Forster (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent

Remarque : Intégration dans cloison Unico (Forster) EFR-18-004879
Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm

P.V. EFR-20-000597 Extension 25/1

EW30

Objet de l'extension : Mise en œuvre de vitrage
Pyrobelite10 Iso
Pyrobelite 12 Iso
Pyrobelite 12 EG Iso
Pyrobelite 13

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 8 mm) sens du feu indifférent