

**P.V. 12-V-578** (validité 24 septembre 2027)

**EW30**

Ossature : Aluminium AWS 60 FR 30 (Schüco)

Type : Fenêtre un vantail avec partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobelite 10/8/44.2 ép. 30 mm

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1299	1476

Dimensions vitrage :

Dans le vantail

(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu extérieur, côté 44.2

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1153	1330

En allège

(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu extérieur, côté 44.2

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1275	925

En Imposte

(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu extérieur, côté 44.2

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1275	225

En partie latérale

(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu extérieur, côté 44.2

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1050	2698

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. :	2800 mm
	Largeur :	2475 mm
Quincaillerie :	Ferrure Schüco (Crémone, béquille et paumelle)	
Sens du feu :	Feu extérieur, côté opposé aux parclofes	
Remarque :	Utilisation pour réalisation ouvrage en C+D	

## **P.V. 12-V-578 Extension EFR-14-001419**

**EW30**

Objet de l'extension :      Fixation des équerres d'assemblage par sertissage