

P.V. 06-V-074 (validité 24 février 2016)

EI120

Ossature :	Tube du commerce	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 53	ép. 53 mm
Section :	Tube acier :	60 x 40 x 4 mm
Isolation :	Supalux S :	ép. 30 mm
	Promatect H :	ép. 30 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 53
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1300	2600

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1470	1100

Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3000 mm
	Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte cloison légère :	3400 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Largeur maxi. cloison vitrée :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Cloison 123/48

P.V. 06-V-274 Extension 06/1

EI120

Objet de l'extension :	Augmentation des dimensions	
	Mise en œuvre de vitrages Pyrobel 53	ép. 53 mm
	Mise en œuvre de vitrages Pyrobel 53 EG	ép. 58 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 53 et Pyrobel 53 EG
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1430	2860

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2600	1300

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Utilisation d'un tube de 70 x 50 x 4 pour le Pyrobel 53 EG