

P.V. n° EFR-23-000922 Révision 2 (Validité 4 décembre 2028)

EI30

Ossature :	Aluminium Soléal Next 75FP Door (Technal)	
Type :	Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux	
Vitrage :	Pyrobel 16	ép. 17 mm
	Pyrobel 16 EG	ép. 21 mm
	Pyrobel 16 EG2	ép. 25 mm
	Pyrobel 16 Iso	ép. variable
	Pyrobel 16 EG Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle aluminium	ép. totale 28 mm
	Laine de roche + tôle aluminium	ép. totale 43 mm
Dimensions vantail :	Bloc-porte à un vantail <u>sens du feu indifférent</u>	

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	675	1857
Maximales	1350	2901

Bloc-porte à deux vantaux :
sens du feu indifférent

Vantail principal	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	700	1866
Maximales	1400	2500

Vantail secondaire	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	400	1866
Maximales	1400	2500

Bloc-porte à deux vantaux : vantail principal
sens du feu côté opposé aux paumelles

Vantail principal	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	700	1866
Maximales	1400	3000

Vantail secondaire	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	400	1866
Maximales	1400	3000

- Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent
- Dimensions panneau : A base de BA13, maxi. 3.41 m²
A base de laine de roche, maxi. 1.60 m²
Possibilité d'obturer la surface totale du vantail
- Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée EI30 : PV EFR-19-003646
Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée EI60 : PV EFR-22-000170
Hauteur maxi. bloc-porte + façade vitrée EI30 : PV EFR-22-001293
Hauteur maxi. bloc-porte + façade vitrée EI60 : PV EFR-22-001324
Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère : 3000 mm
Hauteur maxi. imposte cloison légère : 400 mm
Largeur : illimitée
- Quincaillerie : Bloc-porte un vantail
- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure trois points
 - o Serrure multipoints
- Bloc-porte deux vantaux
- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure multipoints
 - Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - o Crémone pompier
 - o Contre bascule anti-panique
- Deux ou quatre paumelles par vantail suivant la hauteur
Trois paumelles cachées
Variante Europad 179 ou Sevad 8250
Seuil automatique
Gâche électrique
Barre anti-panique et pushbar
Ferme-porte en applique
Sélecteur de fermeture
- Sens du feu : Indifférent pour la structure et les vitrages

Remarque : Joint EPDM
Différents profils de dormant
Avec ou sans seuil aluminium
Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu
Fixation mécanique dos à dos verticale et horizontale
Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier

Construction support : Béton armé, ép. mini. 115 mm
Béton cellulaire 400 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Mur en maçonnerie 800 kg/m³, ép. mini. 115 mm
Intég. cloison EI30 **P.V. EFR-24-00151**
Intég. cloison EI60 **P.V. EFR-22-000170**
Intég. façade EI30 **P.V. EFR-24-002366**
Intég. façade EI30 **P.V. EFR-22-001293**
Intég. façade EI60 **P.V. EFR-22-001324**
Intég. façade EI60 **P.V. EFR-23-004114**
Intég. cloison légère 98/48, 98/62, 120/70 en imposte ou dans le prolongement

P.V. EFR-23-000922 Extension 23/1

EW30

Objet de l'extension : Mise en œuvre des vitrages

Pyrobelite 10	ép. 11 mm
Pyrobelite 10 Iso	ép. Variable
Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
Pyrobelite 9 EG Isso	ép. Variable
Pyrobelite 12	ép. 12 mm
Pyrobelite 12 Iso	ép. Variable
Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 10 ou 12
(jeu en fond de feuillure 6 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	940	2340

Pyrobelite 9 EG ou 12 EG
(jeu en fond de feuillure 6 mm) *sens du feu indifférent*

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2176	1726
Surface maxi. 3.15 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1726	2176
Surface maxi. 3.15 m ²		

Pyrobelite 10 Iso ou 12 Iso

(jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	3000
Surface maxi. 3.15 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1835	1000

Pyrobelite 9 EG Iso ou 12 EG Iso

(jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1813	1438

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1438	1813