

P.V. EFR-25-000153 (validité 23 septembre 2030)

EW30

Ossature : Aluminium Soleal Next 65FP Window (Technal)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage :

Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable
Pyrobel-T EW30-16	ép. variable
Pyrobel-T EW30-16 DGU	

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1380	1900
Surface maxi. 2.4 m ²		

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. bloc-fenêtre + cloison vitrée :	3400 mm
Hauteur maxi. bloc-fenêtre + cloison légère :	3000 mm
Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
Largeur :	illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicono (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

- Intég. dans cloison EW30 Soleal Next 65FP Fixed Glazing : EFR-25-000160
- Intég. dans façade EW30-EI30 Tenta 50FP : EFR-24-002366
- Intég. dans façade EI60 Tental 50FP : EFR-23-004114
- Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**
- Montage dans cloison légère 98/48 ou 120/70 (avec classement EI60)
- Jonction dos à dos
- Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier protégé
- Jonction en angle sur poteau bois
- Etanchéité par bourrage de laine minérale ou mousse PU
- Montage sur précadre bois
- Montage en applique (feu côté opp. au précadre)
- Paumelle invisible

Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage

« Petit bois » en applique réalisés en aluminium collé

« Petit bois » fictifs réalisés en aluminium

Construction support :

Béton armé, ép. mini. 150 mm

Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Mur en maçonnerie 800 kg/m³, ép. mini. 150 mm