

**P.V. EFR-24-003557** (validité 11 octobre 2029)

**EW30**

Ossature : Aluminium CS77 (Reynaers)

Type : Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège

Vitrage : Pyrobelite 9 EG Iso ép. variable  
 Pyrobelite 10 Iso ép. variable  
 Pyrobelite 12 Iso ép. variable  
 Pyrobelite 12 EG Iso ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1495	1955
S. max. 2.65 m <sup>2</sup>		

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail  
 (jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. fenêtre + cloison : selon PV du EFR-23-004433  
 Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Reynaers (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Intég. dans cloison CS77 de même classement  
 Utilisation possible pour réalisation ouvrage en **C+D**  
 Paumelle invisible en option  
 Jonction dos à dos  
 Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier protégé

Construction support : Béton armé ép. mini. 200 mm  
 Béton plein ou parpaings 850 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
 Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm