

P.V. EFR-18-004879 (validité 10 juillet 2029)

EW30

Ossature : Acier Unico (Forster)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobelite 9EG Isolant ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9EG
(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté opposé à la contreface

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	1368
Surface maxi. 2.94 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	816	2042
Surface maxi. 1.40 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	2042
Surface maxi. 2.17 m ²		

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3600 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Côté parclose

Remarque : Simple parclosage
Fibre minérale + silicone neutre

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm

P.V. EFR-18-004879 Extension 20/1

EW30

Objet de l'extension : Etanchéité des vitrages par joints CR
Validation sens de feu indifférent pour le vitrage Pyrobelite9 EG
Validation du sens de feu indifférent pour la structure

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9EG
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1297	2603
Surface maxi. 2.04 m ²		

Remarque : Joint intumescent et PE en fond de feuillure

P.V. EFR-18-004879 Extension 25/2

EW30

Objet de l'extension : Mise en œuvre de vitrage
Pyrobelite10 Iso
Pyrobelite 12 Iso
Pyrobelite 12 EG Iso
Pyrobelite 13

Dimensions vitrage : Pyrobelite 10 Iso et 13 Iso
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2420

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2240	1130

Pyrobelite 12 Iso et 12 EG Iso
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1315	2880

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2500	1300