

# **P.V. n° EFR-25-001299** (validité 14 octobre 2030)

**EW30**

|                      |                                                        |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Ossature :           | Aluminium ADS 65 NI FR30 (Schüco)                      |                  |
| Type :               | Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux |                  |
| Vitrage :            | Pyrobelite 10                                          | ép. 11 mm        |
|                      | Pyrobelite 10 Iso                                      | ép. variable     |
|                      | Pyrobelite 9 EG                                        | ép. 12 mm        |
|                      | Pyrobelite 9 EG Iso                                    | ép. variable     |
|                      | Pyrobelite 12                                          | ép. 12 mm        |
|                      | Pyrobelite 12 Iso                                      | ép. Variable     |
|                      | Pyrobelite 12 EG                                       | ép. 16 mm        |
|                      | Pyrobelite 12 EG Iso                                   | ép. variable     |
| Panneau :            | 2 plaques de BA13 + tôles alu. 10/10                   | ép. totale 28 mm |
| Dimensions vantail : | Bloc-porte à un vantail                                |                  |

|           | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite  | Sans limite  |
| Maximales | 1450         | 2500         |

Bloc-porte à deux vantaux

| Principal | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite  | sans limite  |
| Maximales | 1450         | 2500         |

| Secondaire | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------|--------------|--------------|
| Minimales  | sans limite  | sans limite  |
| Maximales  | 1450         | 2500         |

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau : BA13 + tôle alu : 1.9 m² sans dépasser 1,9 m²

|                      |                                                        |           |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Dimensions ouvrage : | Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée :            | 3450 mm   |
|                      | Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :            | 4000 mm   |
|                      | Hauteur maxi. imposte cloison légère :                 | 1000 mm   |
|                      | Ht maxi. BP + cloison vitrée en ligne sur poteau acier | 3450 mm   |
|                      | Ht maxi. BP + cloison vitrée à 90° sur poteau acier    | 3450 mm   |
|                      | Largeur :                                              | illimitée |

Quincaillerie :

**Bloc-porte un vantail**

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
  - o Serrure un, deux ou trois points

**Bloc-porte deux vantaux**

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
  - o Serrure un, deux ou trois points
- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
  - o Crémone à larder haut et bas

Deux paumelles par vantail + pion anti dégon dage

Poignée de tirage

Seuil automatique

Ferme-porte en applique

Sélecteur de fermeture

Sens du feu : Indifférent pour la structure et les vitrages

Remarque : Joint EPDM  
 Différents profils de dormant  
 Profilé de renfort  
 Avec ou sans seuil aluminium  
 Jonction en ligne ou à 90° sur poteau acier

Construction support : Béton armé ép. mini. 150 mm  
 Béton cellulaire 550 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
 Mur en maçonnerie 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
 Intég. CL EI60, 98/48 ou 120/70 en imposte ou dans le prolongement