

P.V. EFR-25-005120 (validité 23 avril 2031)

EW60

Ossature : Acier Presto XS (Forster)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel-T EW60-16 ép. 16 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EW60-16
(jeu en fond de feuillure 3 ou 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2650	1174
Surface maxi. 2.61 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1774	3574
Surface maxi. 5.33 m ²		

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. cloison vitrée	3600 mm
Hauteur maxi. jonction en ligne sur poteau acier :	3600 mm
Hauteur maxi. jonction à 90° sur poteau acier :	3600 mm
Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne et à 90° sur poteau acier protégé

Construction support : Béton armé, ép. mini. 150 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 150 mm

P.V. EFR-25-005120 Extension 26/1

EW30

Objet de l'extension : Remplacement du vitrage Pyrobel-T EW60-16 par le Pyrobel-T EW30-16