

# P.V. EFR-26-002276 (validité 18 septembre 2031)

Ossature : Bois exotique, massif ou lamellé-collé mini 640 kg/m<sup>3</sup>

Type : Cloison bord à bord Vision Line (VL)

Vitrage : Pyrobel-T EI60-34 VL ép. 34 mm

Section : Mini. ossature périphérique : lg 84 x ht 25 mm  
Mini. parclose : lg 20 x ht 17 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI60-34 VL  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

|           | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite  | sans limite  |
| Maximales | 1500         | 3696         |

- Jeu de 4 mm
- Deux FXL 200 (Odice) de 7 x 2 mm dos à dos
- Silicone Neutre

Dimensions ouvrage :

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Hauteur maxi. cloison vitrée :                       | 3760 mm   |
| Ht maxi. CV avec poteau acier 50 x 30 x 3 en ligne : | 3000 mm   |
| Ht maxi. CV avec poteau acier 60 x 60 x 3 à 90° :    | 3000 mm   |
| Ht maxi. CV avec poteau acier 50 x 30 x 5 en ligne : | 3760 mm   |
| Ht maxi. CV avec poteau acier 60 x 60 x 5 à 90° :    | 3760 mm   |
| Largeur :                                            | illimitée |

Jonction cloison légère : De 98 mm mini avec classement EI60

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte : | 3960 mm   |
| Hauteur maxi. de l'imposte :             | 200 mm    |
| Largeur :                                | illimitée |

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

- Sérigraphie noire des verres sur les hauteurs
- Double parclosage
- Fixation des parcloises par clous ou par vissage
- Fibre céramique + silicone neutre
- Flamiseal G (Jung) en fond de feuillure
- Cloison légère en imposte ou en latéral

- Garde-corps :  
Augmentation de la section des parclose à 20 lg x 27 ht  
Vissage des parclose obligatoire  
Attention dimension mini 700 lg x 2000 ht
- Construction support :  
Béton armé ép. mini. 100 mm  
Béton plein ou parpaing 800 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 100 mm  
Béton cellulaire 650 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 100 mm  
Cloison légère en imposte ou dans le prolongement EI60, 100 mm mini  
Jeu maxi 20 mm avec bourrage laine de roche 96 kg/m<sup>3</sup> mini