

**P.V. 14-A-260** (validité 08 octobre 2024)

**EI30**

Ossature : Aluminium ADS 80 FR 30 (Schüco)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobel 16 ép. 17 mm  
Pyrobel 16 EG ép. 21 mm  
Pyrobel 16 EG2 ép. 25 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 16  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1620	3100
Surface maxi.4.72		

Pyrobel 16 EG  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1000	2874

Pyrobel 16 EG2  
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	2874

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. cloison vitrée vitrage toute hauteur :	3182 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec traverse :	3000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère :	3400 mm
Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	400 mm
Hauteur maxi. allège cloison légère :	1900 mm
Largeur :	illimitée

Sens du feu : Feu côté parclose intérieure

Remarque : Intumex en fond de feuillure  
Centrage du verre avec contre-profil (possible)  
Joint de EPDM  
Profil montant avec renfort  
Jonction en ligne ou à 90°

Construction support :  
Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton cellulaire 550 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Cloison légère 98/48 et 120/70 en allège, en imposte ou dans le prolongement