

P.V. EFR-20-001603 (validité 18 mai 2030)

EI60

Ossature : Acier Janisol C4 (Jansen)

Type : Cloison bord à bord

Vitrage : Pyrobel-T EI60-34 Vision Line ép. 34 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel-T EI30-34 Vision Line
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	877	sans limite
Maximales	1800	4500
Surface maxi. 6.99 m ²		

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. cloison vitrée :	4610 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée jonction en ligne :	4000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle :	4000 mm
Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent

Remarque :

Jonction en ligne avec poteau 45x45x3 hauteur maxi 3000 mm
 Jonction à 90° avec poteau 100x100x3 hauteur maxi 3000 mm
 Jonction en ligne avec poteau 45x45x5 hauteur maxi 4000 mm
 Jonction à 90° avec poteau 100x100x5 hauteur maxi 4000 mm

Jonction en ligne des vitrages:

- Jeu de 4 mm entre les verres
- Kerafix 20 x 2 FXL 200 (Kuhn ou Jung)
- Silicone Dowsil Firestop 700 (Dow Corning)

Remarque :

Raccord montant traverse par soudure ou équerre acier
 Raccord en ligne par plat acier

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm