

P.V. EFR-25-002734 (validité 6 juillet 2031)

EI60

Ossature :	Aluminium Soléal Next 75 FP Fixed Glazing (Technal)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 25	ép. 26 mm
	Pyrobel 25 EG	ép. 30 mm
	Pyrobel 25 EG2	ép. 34 mm
	Pyrobel 25 Iso	ép. variable
	Pyrobel 25 EG Iso	ép. variable
Panneau :	BA 13 + tôle aluminium	ép. totale 40.5 mm
	Promaxon Typ A + tôle alu	ép. total 40 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25, 25 EG et 25 EG2
(jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1540	3080
Surface maxi. 4.3 m ²		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2486	1540
Surface maxi. 3.5 m ²		

Pyrobel 25 Iso et 25 EG ISO
(jeu en fond de feuillure 6 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1250	2576

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2576	1250

Triangle, parallélogramme et trapèze : angle mini 23°, surface maxi 3.22 m² et dimensions hors tout inférieures aux dimensions des vitrages rectangulaires

Dimensions panneau :	BA13 Surface maxi. 0.51 m ² Promaxon Surface maxi. 4.2 m ²	
	Triangle, parallélogramme et trapèze : angle mini 23°	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée Hauteur maxi. avec dilatation horizontale Hauteur maxi. jonction en ligne et à 90° poteau acier Largeur :	4345 mm 4345 mm 4000 mm illimitée
	<i>Cloison vitrée posée au sol dans cloison légère EI90 98/48, 98/62 et 120/70</i>	
	Hauteur maxi. CV + cloison légère en imposte): Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	4000 mm 400 mm
	<i>Cloison vitrée dans cloison légère 4 côtés EI90 98/48/, 98/62 et 120/70</i>	
	<i>Configuration 1</i>	
	Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : Hauteur maxi. de l'allège	3400 mm 400 mm 1900 mm
	<i>Configuration 2</i>	
	Hauteur maxi. CV + cloison légère (allège + imposte): Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère : Hauteur maxi. de l'allège	3800 mm 400 mm 2200 mm
Sens du feu :	Indifférent pour la structure	
Remarque :	Jonction en ligne et à 90° sur poteau acier protégé Profils dos à dos Montage en tunnel et en applique Profil de renfort Petits bois en applique collés + silicone neutre Vitrage sablé ou dépoli Store Pellini dans la lame d'air Film opacifiant en contreface Film adhésif	
Construction support :	Béton armé, ép. mini. 150 mm Mur en maçonnerie 800 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm Béton cellulaire 650 kg/m ³ , ép. mini. 150 mm Cloison légère en imposte, allège ou dans le prolongement	