

P.V. 08-A-225 (validité 25 octobre 2023)

EI60

Ossature : Acier Viss TV (Jansen)

Type : Façade Mur Rideau

Vitrage : Pyrobel 25 ép. 26 mm
Pyrobel 25 EG ép. 30 mm
Pyrobel 25 Iso ép. variable

Panneau : BA 13 (Lafarge) + tôle acier ép. totale 41 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25, Pyrobel 25 EG et Pyrobel 25 isolant
(prise en feuillure 12 en bas et 15 sur les 3 autres côtés) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1400	2900

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2800	1400

Dimensions panneau : BA 13 (Lafarge) + tôle acier

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1112	2700

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2700	1112

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. entre deux dalles béton 3200 mm
Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Passage devant le nez de dalle
Fixation des traverses pour soudure ou raccord T Universel
Epaisseur mini de la dalle 175 mm
Section mini. profil 50 x 80 x 2