

P.V. EFR-19-002292 (validité 9 octobre 2029)

EI30

Ossature :	Bois exotique, massif ou lamellé collé										
Type :	Cloison										
Vitrage :	Pyrobel-T EI30-18	ép. 18 mm									
Section :	Mini. ossature périphérique :	lg 80 x ht 33 mm									
	Mini. montant / traverse :	lg 80 x ht 46 mm									
	Mini. couvre joint :	lg 12 x ht 46 mm									
	Mini. parclose :	lg 25 x ht 27 mm									
Dimensions vitrage :	Pyrobel-T EI30-18 (jeu en fond de feuillure 5 mm)										
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Largeur (mm)</th><th>Hauteur (mm)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Minimales</td><td>sans limite</td><td>sans limite</td></tr><tr><td>Maximales</td><td>2000</td><td>3894</td></tr></tbody></table>			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Minimales	sans limite	sans limite	Maximales	2000	3894
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)									
Minimales	sans limite	sans limite									
Maximales	2000	3894									
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée :	3970 mm									
	Hauteur maxi. cloison vitrée dos à dos :	3000 mm									
	Hauteur maxi. cloison vitrée avec facettes :	3000 mm									
	Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle :	3000 mm									
	Largeur :	illimitée									
Sens du feu :	Indifférent										
Remarque :	Multiples essences de bois (Massif 680 kg/m ³ / LC 680 kg/m ³) Double parclosage Fibre minérale + silicone feu										
Construction support :	Béton armé 2200 kg/m ³ , ép. mini. 200 mm										