

P.V. n° EFR-17-002583 (validité 09 avril 2023)

EW30

Ossature : Aluminium Wicstyle 65 FP (Wicona)

Type : Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage :

Pyrobelite 9 EG	ép. 12 mm
Pyrobelite 10	ép. 11 mm
Pyrobelite 12	ép. 12 mm
Pyrobelite 12 EG	ép. 16 mm
Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable

Panneau : BA 13 + tôle acier ép. totale 26.5 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1100	2500

Bloc-porte à deux vantaux égaux ou inégaux

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	931.5	2500

Pour un bloc-porte à deux vantaux inégaux

- Largeur maxi. vantail principal : 1045.5 mm
- Largeur mini. vantail semi-fixe : 465 mm
- Largeur vantail secondaire / principal >0.44

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9 EG, 9 EG Iso, 10, 10 Iso, 12, 12 Iso, 12EG, 12 EG Iso
 Dimensions maxi. vantail
 (jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

Dimensions panneau :	à base de BA13, maxi. 1.51 m ² dans tous les cas maxi. 50% du vantail	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison légère :	3000 mm
	Hauteur maxi. imposte cloison légère :	400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée Wicstyle 77 FP :	3400 mm
	Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée Wicstyle 65 FP :	3500 mm
	Hauteur maxi. entre dalles bloc-porte + façade Wictec :	5220 mm
Largeur :	illimitée	

Quincaillerie :

Bloc-porte un vantail

- Vantail (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure multipoints

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal (avec ou sans anti-panique)
 - o Serrure un point
 - o Serrure deux points
 - o Serrure multipoints
- Vantail semi-fixe (verrouillage semi-fixe obligatoire)
 - o Crémone pompier
 - o Contre bascule anti-panique

Quatre paumelles par vantail
 Seuil automatique
 Gâche électrique
 Poignée de tirage
 Barre anti-panique et pushbar
 Ferme-porte en applique
 Ferme-porte encastré (feu côté opp. aux paumelles)
 Sélecteur de fermeture

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Jonction en ligne et à 90°
 Différents profils de dormant
 Avec ou sans seuil aluminium
 Fixation par pattes acier (placées côté opp. au feu)
 Montage en applique (feu côté opp. au précadre)
 Possibilité d'avoir un vitrage Emalit sur panneau côté feu
 Profil d'adaptation Wicstyle 65FP / Wicstyle 77FP

Construction support :
Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 200 mm
Intégration dans cloison EW30 Wicstyle 65FP
Intégration dans cloison EW30 Wicstyle 77FP
Intégration dans cloison EI60 Wicstyle 77FP
Cloison légère 98/48