

P.V. EFR-25-005540 (validité 23 avril 2031)

EW60

Ossature : Acier Presto XS (Forster)

Type : Bloc-porte un vantail ou deux vantaux égaux ou inégaux

Vitrage : Pyrobel-T EW60-16 ép. 16 mm

Dimensions passage libre : Bloc-porte à un vantail

| | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite | sans limite |
| Maximales | 1296 | 2656 |

Bloc-porte à deux vantaux égaux

| <i>Principal</i> | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite | sans limite |
| Maximales | 1296 | 2656 |

| <i>Semi-fixe</i> | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite | sans limite |
| Maximales | 1296 | 2656 |

Bloc-porte à deux vantaux inégaux

| <i>Principal</i> | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------------|--------------|--------------|
| Minimales | 648 | sans limite |
| Maximales | 1296 | 2656 |

| <i>Semi-fixe</i> | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------------|--------------|--------------|
| Minimales | 648 | sans limite |
| Maximales | 1296 | 2656 |

Dimensions vitrage : Dimensions maxi. vantail
sens du feu indifférent (jeu en fond de feuillure 5 mm)

Dimensions maxi. des vitrages en imposte ou en parties latérales fixes

| | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite | sans limite |
| Maximales | 2650 | 955 |

| | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|--------------|--------------|
| Minimales | sans limite | sans limite |
| Maximales | 1504 | 2651 |

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Dimensions ouvrage : | Hauteur maxi. bloc-porte + cloison vitrée : | 3697 mm |
| | Hauteur maxi. BP jonction en ligne sur poteau acier : | 3697 mm |
| | Hauteur maxi. BP jonction à 90° sur poteau acier : | 3697 mm |
| | Hauteur maxi. de l'imposte vitrée : | 1023 mm |
| | Largeur : | illimitée |

Quincaillerie : *Bloc-porte un vantail*

- Vantail
 - o Serrure un point + verrou thermique
 - o Serrure trois points

Bloc-porte deux vantaux

- Vantail principal
 - o Serrure trois points
- Vantail semi-fixe
 - o Serrure + loqueteau automatique

Deux paumelles par vantail + pion anti dégonflage
Ferme-porte en applique TS5000 côté feu
Sélecteur de fermeture côté feu
Passe câbles

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : L'intégration dans la cloison doit être conforme aux dimensions ci-dessus
Pas d'intégration direct suivant PV EFR-25-005120
Jonction en ligne et à 90° sur poteau acier protégé

Construction support : Béton armé, ép. mini. 150 mm
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 550 kg/m³, ép. mini. 150 mm

P.V. EFR-25-005540 Extension 26/1

EW30

Objet de l'extension : Remplacement du vitrage Pyrobel-T EW60-16 par le Pyrobel-T EW30-16