

P.V. EFR-15-002586 Révision 1 (validité 15 septembre 2031)

EI60

Ossature : Acier Fuego Light 60 (Forster)

Type : Cloison bord à bord
Cloison bord à bord avec angle entre les vitrages de **90° à 180° (Corner)**

Vitrage :

Pyrobel 25 Vision Line	ép. 26 mm
Pyrobel 25 EG Vision Line	ép. 30 mm
Pyrobel 25 EG2 Vision Line	ép. 34 mm
Pyrobel 25 EG Vision Line Corner	ép. 30 mm
Pyrobel 25 EG2 Vision Line Corner	ép. 34 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25 VL,
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	482	sans limite
Maximales	1200	2874

Pyrobel 25 EG VL, Pyrobel 25 EG2 VL
Pyrobel 25 EG VL Corner, Pyrobel 25 EG2 VL Corner
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	482	sans limite
Maximales	1355	2874

Dimensions ouvrage :

Hauteur maxi. cloison vitrée :	3000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec angle :	3000 mm
Hauteur maxi. cloison vitrée avec poteau d'angle :	3000 mm

Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte & allège CL :	3400 mm
Hauteur maxi de l'imposte en cloison légère (cloison droite):	400 mm
Hauteur maxi de l'allège en cloison légère (cloison droite):	1900 mm

Hauteur maxi. cloison vitrée + imposte & allège CL :	3800 mm
Hauteur maxi de l'imposte en cloison légère (cloison droite):	400 mm
Hauteur maxi de l'allège en cloison légère (cloison droite):	2200 mm

Largeur : illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque :

Jonction en ligne ou à 90° avec poteau

Raccord mécanique dans les angles

Raccord mécanique en partie droite

Jonction en ligne des vitrages:

- Jeu de 5 mm
- Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)

Jonction à 90° des vitrages :

- Jeu de 4 mm
- Kerafix 10 à 12 x 2 FXL 200 (Gluske)
- Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)

Jonction de 90° à 180° des vitrages :

- Jeu de 4 mm
- Kerafix 5 à 8 x 2 FXL 200 (Gluske)
- Silicone Firestop 700 ou 791 T (Dow Corning)

Construction support :

Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Béton plein ou parpaing 1600 kg/m³, ép. mini. 150 mm

Cloison légère 98/48 en imposte ou dans le prolongement si cloison droite

Cloison légère 98/48 uniquement dans le prolongement si cloison à facette