

**P.V. EFR-24-001824** (validité 6 février 2030)

**EW30**

Ossature : Aluminium AWS 60 FR 30 (Schüco)

Type : Fenêtre un vantail avec partie latérale, imposte et allège

Vitrage :  
Pyrobelite 10 Iso ép. variable  
Pyrobelite 9 EG Iso ép. variable  
Pyrobelite 12 Iso ép. variable  
Pyrobelite 12 EG Iso ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	530	830
Maximales	1299	1476

Dimensions ouvrage :  
Hauteur maxi. bloc-fenêtre + cloison vitrée : 3273 mm  
Jonction à 90° sur poteau acier : 3273 mm  
Jonction en angle 90° à 180° sur poteau acier : 3273 mm  
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Schüco (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Feu extérieur, côté opposé aux parclofes

Remarque :  
Intégration dans cloison vitrée ADS60 suivant PV EFR-23-000518  
Intégration dans mur rideau FWS50 suivant PV EFR-24-001830  
Jonction sur tube acier  
Montage en applique  
Utilisation pour réalisation ouvrage en C+D