

P.V. EFR-21-000754 Révision 1 (validité 27 mai 2026)

EW30

Ossature :	Aluminium Wicline 65 FP (Wicona)	
Type :	Fenêtre un vantail avec ou sans partie latérale, imposte et allège	
Vitrage :	Pyrobelite 9 EG Iso	ép. variable
	Pyrobelite 10 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 Iso	ép. variable
	Pyrobelite 12 EG Iso	ép. variable

Dimensions vantail :

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1200	1700

Dimensions vitrage : Dimension maxi. vantail
(jeu en fond de feuillure 7 mm) sens du feu indifférent

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. : 3400 mm
Largeur : illimitée

Quincaillerie : Ferrure Wicona (Crémone, béquille et paumelle)

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Intégration dans cloison Wicline 65 FP P.V. EFR-21-000753
Utilisation possible pour réalisation ouvrage en C+D
Paumelle invisible en option
Fixation des équerres d'assemblage des profilés par goupilles, vissage ou sertissage

Construction support : Béton armé 2200 kg/m³, ép. mini. 150 mm
Béton cellulaire 650 kg/m³, ép. mini. 150 mm