

# P.V. EFR-15-000122 révision 1 (validité 14 août 2030)

## EI60

Ossature :	Aluminium CS 77 – FP60 (Reynaers)	
Type :	Cloison	
Vitrage :	Pyrobel 25	ép. 26 mm
	Pyrobel 25 EG	ép. 30 mm
	Pyrobel 25 Iso	ép. Variable
	Pyrobel 25 EG Isso	ép. variable
Panneau :	Promatect H ép.44 + tôle aluminium	ép. totale 48 mm

Dimensions vitrage : Pyrobel 25 et Pyrobel 25 EG  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1154	2584

Pyrobel 25 isolant et Pyrobel 25 EG isolant  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) sens du feu indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1146	2136

Dimensions panneau :	Maxi. 1.5 m <sup>2</sup>	
Dimensions ouvrage :	Hauteur maxi. cloison vitrée	3000 mm
	Hauteur maxi. cloison vitrée + cloison légère :	3400 mm
	Hauteur maxi. de l'imposte cloison légère :	400 mm
	Largeur :	illimitée

Sens du feu : Indifférent pour la structure

Remarque : Profil dos à dos  
Assemblage mécanique

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm  
Béton plein ou parpaing 1600 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm  
Béton cellulaire 550 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 150 mm